

# 水栓金具

いろいろな機能を使い勝手に合わせて選べる豊富なラインアップ

## ふれずに水が使える、エコナビ搭載「トリプルセンサー水栓」



### 通常モードでも節水

■節湯 AB 基準達成機器 (トリプルセンサー水栓) の節水効果  
(一社)日本バルブ工業会 / 節湯型機器判断基準より算出

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 従来品 整流吐水水栓                  | 39,000L/年 |
| トリプルセンサー水栓<br>通常モード (節湯 AB) | 29,640L/年 |

約24%の節水

### 節水 (エコナビ) モードで、さらに節水

■3 人家族で 1 日に 2 回食器を洗いする A さん宅の場合



2Lペットボトル1日  
約**3本分**  
(6L)を節水  
通常モードに加えて  
年間で  
約**1,000本分**の節水

●食器手洗い1回で約3L節水 (算出条件)エコナビ運転した場合としない場合の比較JEMA自主基準による3人分の食器を洗った時の使用水量で比較。  
\*周囲の環境や、使い方、食器の種類によってはエコナビセンサーが誤検知する場合と節水効果が異なる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。

### 通常モード スムーズに水を出し止め

上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。調理中、手の汚れを気にせず使用できます。



上センサーに手をかざすと水が出ます。もう一度かざすと止まります。  
●10分間連続使用した場合は自動的に止水します。

### 節水モード 食器を洗う際のムダな水を節約 **UD**

節水センサーに食器や手を近づけるだけで水の出し止めができるので、水をムダに出しつづけることなく、こまめに節水できます。



●10分間連続使用した場合や15分間待機状態が続くと自動的に「通常モード」に切り替わります。  
●安全のため、高温止水機能を内蔵しています。「節水モード」では高温のお湯 (約55℃以上) を出そうとすると、自動で止水します。高温のお湯 (約55℃以上) をお使いになられる場合は、「節水モード」を解除してお使いください。

### 引き出して使えるシャワーヘッド

シャワーヘッドは引き出して使えるので、シンクの水洗いなどに便利です。(シャワーヘッド引出し寸法: 約30cm)



### ワンタッチ調整で操作ラクラク

よく使う温度や流量もボタン操作でワンタッチ調整。使うたびに調整することなくムダを抑えます。

●設定温度が60℃以下に設定できない給湯器には接続しないでください。(温度調整できません)

### お掃除もラクラク **めそうじラクラク**

レバーがなくフラットな操作部でお掃除もラクラク。



### 節水センサーの検知範囲

吐水口から100 ~ 150mmの範囲で検知します。

吐水口のすぐ下では節水センサーは反応しません。

●使用上のご注意  
透明な材質のコップや皿、湯のみ、菜箸やスプーン、鍋など、材質や大きさによって節水センサーが検知しにくいことがあります。節水センサーの検知範囲に手が入るようにしてお使いください。詳しくはP.394をご覧ください。



### もしもの停電時も水が使えます

停電の際は、シンク下ユニット内の電源ボックスの前に備え付けている手動ハンドルで通水ができます。

